

## GA4530R

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Potrošnja snage:           | 720W                    |
| Br. okr. u slob. hodu:     | 11.000min <sup>-1</sup> |
| Veličina priključka:       | M14                     |
| Provrt brusne ploče Ø:     | 22,23mm                 |
| Brusna ploča (Ø):          | 115mm                   |
| Buka: zvučni tlak:         | 88,0dB(A)               |
| Buka: zvučna snaga:        | 96,0dB(A)               |
| Buka: odstupanje (K):      | 3,0dB(A)                |
| Vibracije: brušenje:       | 7,5m/s <sup>2</sup>     |
| Vibracije: brušenje:       | 2,5m/s <sup>2</sup>     |
| Vibracije: odstupanje (K): | 1,5m/s <sup>2</sup>     |
| Dimenzije (D x Š x V):     | 266 x 130 x 108mm       |
| Masa:                      | 1,8kg                   |



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom
- Ergonomska bočna ručka pod kutom od 20 stupnjeva
- Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature
- Pouzdaniji i izdržljiviji, stožasti zupčanci osiguravaju dva ili više puta duži vijek trajanja
- Dvostruka zaštita od prašine. Dva labirintna prstena brtve kuglične ležajeve i u potpunosti štite zupčanike i motor od prašine i prljavštine
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje