

HM1111C

Potrošnja snage:	1.300W
Broj udaraca:	1.100 - 2.650min ⁻¹
Prihvat alata za:	SDS-MAX
Broj položaja dlijeta :	12
Snaga pojedinog udarca:	11,2J
Buka: zvučni tlak:	92,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	100,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	1,87dB(A)
Vibracije: rad dlijetom:	6,6 / 8,0m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	528 x 126 x 247mm
Masa:	8kg



- Klizna glava za promjenu dlijeta jednim potezom
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Elektronika s brojčanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Suzbijanje brzine motora tijekom slobodnog hoda smanjuje vibracije alata u slobodnom hodu, u skladu s tim smanjuje količinu vibracija prenesenu na ruke korisnika tijekom cjelodnevnog rada. Skraćuje otklon bita od ciljane točke pri početku rada
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Snažni motor
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka