

DHP485RFE

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Vrsta akumulatora :	Li-ion
Br. okr. u slob. hodu 1. br.:	0 - 500min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.:	0 - 1.900min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina:	0 - 7.500min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina:	0 - 28.500min ⁻¹
Kapacitet stezne glave:	1,5 - 13mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø):	13mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø):	38mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	13mm
Maks. okretni moment: tvrdo:	50Nm
Maks. okretni moment: meko:	27Nm
Buka: zvučni tlak:	85,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	93,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	8,0m/s ²
Vibracije: bušenje metala:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	182 x 79 x 255mm
Masa:	1,8kg



- Veći broj okretaja i veći okretni moment u odnosu na prethodni model
- Brzostezna glava
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom