

DHP492Z

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Vrsta akumulatora :	Li-ion
Br. okr. u slob. hodu:	0 - 550min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 1. br.:	0 - 550min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.:	0 - 2.100min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 8.250min ⁻¹
Kapacitet stezne glave:	1,5 - 13mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø):	16mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	13mm
Maks. okretni moment: tvrdo:	130Nm
Maks. okretni moment: meko:	65Nm
Broj oscilacija:	8,6min ⁻¹
Buka: zvučni tlak:	87,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	95,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	180 x 81 x 265mm
Masa:	2,7kg
Masa (sa BL4025):	2,7kg
Masa (sa BL4040):	2,7kg



- Potpuno metalni dvostupanjski prijenos s promjenjivom brzinom za širok raspon bušenja, uvrtnja i udarnog bušenja.
- Pogodno za kontinuiranu upotrebu pri teškim opterećenjima.
- 21 postavka kvačila i način bušenja za dodatnu kontrolu pri uvrtnju.
- Bežični motor s elektroničkim upravljanjem optimizira potrošnju baterije za dulje trajanje rada s jednim punjenjem.